

MAYAPLASTER

RECUBRIMIENTO DECORATIVO
DECORATIVE COATING



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La Pasta Mayaplaster, es una Mezcla que contiene Carbonatos de calcio finos de la región, cemento portland y compuestos elastómeros, que cumplen con el mas estricto control de calidad, permite una aplicación uniforme, estabilizando el proceso de fraguado y logra una excelente resistencia a la Intemperie, Hongos y Humedad.

USO DEL PRODUCTO:

Básicamente puede aplicarse en cualquier superficie cementicia:



MUROS



TECHOS



PISOS



ALBERCAS



SOBRE ACABADO
DE MORTERO O MASILLA



PLACAS DUROC*
CON PREVIO BASE COAT

BENEFICIOS:

Brinda un acabado atractivo y duradero, que gracias a sus tonalidades y su aplicación versatil a cualquier superficie, se adapta a cualquier entorno y necesidad del usuario.

- Puede aplicarse sin problema a cualquier superficie.
- Es un material resistente y de alta calidad.
- No requiere de un mantenimiento especializado.
- Mejor rendimiento
- Facil aplicación.

CONT. 25K.



CARACTERÍSTICAS

Presentaciones: Saco de 25k

Rendimiento: 7-8 mts² por saco de 25k

Nota: estos son rendimiento aproximados y para fines de estimación solamente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie sobre la que se colocara la Pasta debe estar libre de escarcha, polvo, salitre, aceite, cal o cualquier otro material o sustancia que pudiera interferir con una correcta adherencia.

El muro o techo deberá estar preparado para recibir la instalación del acabado.

Remueva de la superficie la pintura, papel tapiz, y restos de otros adhesivos rasgando o picando la superficie de manera que pueda lograrse un buen contacto con el muro.

En caso contrario deberán utilizar un producto que elimine esa condición, recomendamos utilizar un sellador vinílico, quedando a juicio del cliente esta opción.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Agregar 8.5 Lts de agua limpia o Agua de Chukum (en caso de Mayan Finish Plaster) en un recipiente libre de moho, por saco de 25 Kg y agregar poco a poco la pasta hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos.

Dejar reposar 10 minutos y posteriormente batirlo antes de utilizar.

No agregue mas agua de lo recomendado, ya que puede disminuir la dureza final.

ADVERTENCIAS

-No deje al alcance de los menores de edad

No ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vomito y solicite atención médica inmediatamente.

Evite el contacto con la piel y los ojos

Cierre el envase después de cada uso.

APLICACIÓN

- 1** Humedezca la superficie a aplicar, para facilitar la aplicación de la Pasta y mejorar la adhesión.
- 2** La Pasta Mayaplayer, se aplica con una llana lisa para extenderla sobre la superficie y cubrirla, dejarla secar ligeramente y aplanar usando un hule esponja o poliestireno.
- 3** Para dar acabado en muros de Block y concreto, aplicar una capa de Masilla o cualquier pasta previa, para lograr un mejor acabado fino con la Pasta Mayaplayer.
- 4** En caso de aplicarse directo a concreto, la superficie debe estar en excelentes condiciones para que el producto tenga buena adherencia.
- 5** En acabado de placas de Durock, aplicar una capa de pasta tipo Basecoat y luego aplicar la Pasta Mayaplayer.
- 6** Se puede aplicar en muros que tengan revoco o emparche, dándole un mejor anclaje a la hora de poner el producto.

RECOMENDACIONES

-El producto no debe aplicarse cuando se espera que la temperatura baje de 5°C o suba a 40°C en las siguientes 24 horas a su aplicación o durante la misma.

-Se recomienda no aplicar capas mayores a 4mm, para evitar agrietamientos.

-Descontamina el agua y los utensilios de aplicación para la preparación de la mezcla, ya que podría contener altos índices de hongos.

-Conserve almacenado el producto en un lugar seco, cerrado y que no este expuesto a la intemperie.

-No aplique el producto directo sobre la placa de Durock ya que podría desprender todo el acabado y no tendrá la resistencia y adherencia requerida.

CONT. 25K.

